

PRODUCTINFORMATIE MODEL G1500L (HD) X-TRA



Productinformatie

Motortype	Kubota D1105 (3 cilinder) • Stage V
Motorvermogen	25,2 pk / 18,5 kW
Aandrijving	Hydrostatische vierwielaandrijving met automotieve besturing 4 zware Poclain rijmotoren met 9.200 N trekkracht Elektrisch inschakelbare lengtesper
Rijhydrauliek	84 ltr/min (350 bar)
Werkhydrauliek	42 ltr/min (170 bar)
Banden	26x12.00-12 AS • Totale breedte 110 cm
Rijsnelheid	0-12 km/h • Gemeten met standaard banden
Standaard uitvoering	ROPS / FOPS veiligheidsdak • Incl. veiligheidsdeuren (L+R) Luxe stoel • Incl. veiligheidsgordel, armleuningen en rugverlenging 1x Dubbelwerkende hydraulische functie op hefarm, mechanisch bediend Zweefstand op hefcilinder(s) 1x Werklamp (halogeen) voor op de hefarm Hoofdstroomafsluiter Sleepkoppeling Cycloonfilter Oliekoeler
Aanspan	GIANT Standaard hydraulisch snelwisselsysteem
Handrem	Hydraulische lamellenrem • Elektrisch inschakelbaar
Kleur	GIANT geel / GIANT grijs / zwart

Banden

26x12.00-12 SKID (110 cm)
26x12.00-12 GRASS (110 cm)
300/60x12 X-TRAC (110 cm)
26,5x14.00-12 GRASS (124 cm)
27x10.50-15 SKID (102 cm)
29x12.50-15 GRASS (117 cm)
31x15.50-15 AS (123 cm)
31x15.50-15 X-TRAC (123 cm)
31x15.50-15 SKID (123 cm); Niet mogelijk in combinatie met spatbordverbreeders
400/50-R15 All Ground (126 cm)

Hydrauliek voor

Tot 2 extra dubbelwerkende hydraulische functie, electrisch of mechanisch bediend
Tandempomp, voorzijde • Omvat 1x extra enkelwerkende hydraulische functie • Alleen mogelijk in combinatie met vrije retour • Max. 33 ltr/min bij 150 bar • Elektrisch schakelbaar
Lekolieaansluiting
Vrije retour

Meer informatie over de G1500L (HD) X-TRA op de volgende pagina.

Technische gegevens

Bedrijfsgegewicht ¹	1.525 kg
Hefkracht	1.400 kg
Kiplast ²	1.485 kg
Hefhoogte ^{2,3}	2.067 mm
Lengte zonder bak	2.818 mm
Breedte ³	1.100 mm
Doorrijhoogte ^{3,4}	2.230 mm

¹ Gemeten met standaard uitvoering en grondbak

² Gemeten op scharnierpunt in rechte stand

³ Gemeten met standaard banden

⁴ Gemeten met standaard veiligheidsdak

Kiplasten



S	1.780 kg
T	1.620 kg
U	1.185 kg
V	890 kg
W	2.155 kg
X	1.485 kg
Y	1.055 kg

Veiligheidsdak/ Cabine

ROPS / FOPS neerklapbaar veiligheidsdak
ROPS / FOPS cabine

Hydrauliek achter

Extra dubbelwerkende hydraulische functie, electrisch of mechanisch bediend

Tandempomp, achterzijde

- Omvat 1x extra enkelwerkende hydraulische functie
- Alleen mogelijk in combinatie met vrije retour
- Max. 33 ltr/min bij 150 bar
- Elektrisch schakelbaar

Lekolieaansluiting

Vrije retour

Trekhaken en contragewichten

Kogeltrekhaak

Sleepkoppeling (standaard) + Kogeltrekhaak

Contragewicht achterop (90 kg); Incl. standaard sleepkoppeling

Contragewicht 40 kg (max 2 stuks) onder machine, achter achteras

Contragewicht 40 kg (max 2 stuks) onder machine, voor achteras

Overige opties

HD-aandrijving met 12.500 N trekkracht

Verhoogde rijsnelheid (0-19 km/h); niet mogelijk in combinatie met HD-aandrijving

Breedte sper; niet mogelijk in combinatie met HD-aandrijving

Pro-inching

STABILO systeem (Gepatenteerd); stabiliseert de pendelwerking van de machine

Elektra / Verlichting

Diverse 12 Volt aansluitingen

Diverse werklampen mogelijk in LED of halogeen

Zwaailampen in LED en halogeen

Flitslamp in LED