

PRODUCTINFORMATIE

MODEL G2500 HD

Productinformatie

Motor type	Kubota V1505 (4 cilinder) • Stage V
Motorvermogen	25,2 pk / 18,5 kW
Aandrijving	Hydrostatische vierwielaandrijving met automotieve besturing 8 tons planetaire assen met 21.000 N trekkracht Limited slip op beide assen
Rijhydrauliek	65 ltr/min (360 bar)
Werkhydrauliek	40 ltr/min (210 bar)
Banden	11.5/80-15.3 AS • Totale machinebreedte: 110 cm
Rijsnelheid	2 rijsnelheden (0-10 km/u, 0-20 km/u) • Gemeten met standaard banden
Standaard uitvoering	ROPS / FOPS veiligheidsdak • Incl. veiligheidsdeuren (L+R) Mechanisch geveerde stoel • Incl. veiligheidsgordel en armleuningen 1x Dubbelwerkende hydraulische functie op hefarm, mechanisch bediend Zweefstand op hefcilinder(s) Hydraulische beremming op 4 wielen Werklamp (halogeen) voor op hefarm Hoofdstroomafsluiter Sleepkoppeling Contragewicht geïntegreerd in de bumper Cycloonfilter Oliekoeler
Aanspan	GIANT Standaard hydraulisch snelwisselsysteem
Handrem	Trommelrem
Kleur	GIANT geel / GIANT grijs / zwart

Banden

31x15.50-15 AS (131 cm)
31x15.50-15 X-TRAC (136 cm)
31x15.50-15 SKID (132 cm)
31x15.50-15 GRASS (131 cm)
425/40B17 GSP (134 cm)
15.0/55x17 AS (128 cm)
33x15.50-15 X-TRAC (136 cm)
Dubbele banden: 11.5/80-15.3 AS (2 stuks); Alleen mogelijk in combinatie met 11.5/80-15.3 AS

Hydrauliek voor

Tot 2 extra dubbelwerkende hydraulische functie, elektrisch of mechanisch bediend
Tandempomp, voorzijde • Omvat 1x extra enkelwerkende hydraulische functie • Alleen mogelijk in combinatie met vrije retour • Max. 37 ltr/min bij 150 bar • Elektrisch schakelbaar
Lekolieaansluiting
Vrije retour

Meer informatie over de G2500 HD op de volgende pagina.



Technische gegevens

Bedrijfsgewicht ¹	2.400 kg
Hefkracht	1.750 kg
Kiplast ²	2.050 kg
Hefhoogte ^{2,3}	2.964 mm
Lengte zonder bak	3.247 mm
Breedte ³	1.100 mm
Doorrijhoogte ^{3,4}	2.322 mm


¹ Gemeten met grondbak

² Gemeten op scharnierpunt in rechte stand

³ Gemeten met standaard banden

⁴ Gemeten met standaard veiligheidsdak

Kiplasten



S	1.885 kg
T	1.750 kg
U	1.360 kg
V	1.065 kg
W	2.940 kg
X	2.050 kg
Y	1.465 kg

Veiligheidsdak/ Cabine

ROPS / FOPS neerklapbaar veiligheidsdak
ROPS / FOPS cabine

Hydrauliek achter

Extra dubbelwerkende hydraulische functie, electrisch of mechanisch bediend

Tandempomp, achterzijde

- Omvat 1x extra enkelwerkende hydraulische functie
- Alleen mogelijk in combinatie met vrije retour
- Max. 37 ltr/min bij 150 bar
- Elektrisch schakelbaar

Lekolieaansluiting

Vrije retour

Trekhaken en contragewichten

Sleepkoppeling (standaard) + Kogeltrekhaak

Contragewicht (125 kg) onder machine

Overige opties

Pro-inching

STABILO systeem (Gepatenteerd); stabiliseert de pendelwerking van de machine

Elektra / Verlichting

Diverse 12 Volt aansluitingen

Diverse werklampen mogelijk in LED of halogeen

Zwaailampen in LED en halogeen

Flitslamp in LED