

PRODUCTINFORMATIE

MODEL G2700 HD

Productinformatie

Motor type	Kubota D1105 (3 cilinder) • Stage V
Motorvermogen	50,4 pk / 37,0 kW
Aandrijving	Hydrostatische vierwielaandrijving met automotiv besturing 8 tons planetaire assen (HD uitvoering) met 20.000 N trekkracht Limited slip op beide assen
Rijhydrauliek	75 ltr/min (420 bar)
Werkhydrauliek	51 ltr/min (230 bar)
Banden	11.5/80-15.3 AS • Totale machinebreedte: 110 cm
Rijsnelheid	2 rijsnelheden (0-10 km/u, 0-25 km/u) • Gemeten met standaard banden
Standaard uitvoering	ROPS / FOPS veiligheidsdak • Incl. veiligheidsdeuren (L+R) Mechanisch geveerde stoel • Incl. veiligheidsgordel en armleuningen 1x Dubbelwerkende hydraulische functie op hefarm, mechanisch bediend Zweefstand op hefcilinder(s) Hydraulische beremming op 4 wielen Werkklamp (halogeen) voor op hefarm Hoofdstroomafsluiter Sleepkoppeling Contragewicht geïntegreerd in de bumper Oliekoeler
Aanspan	GIANT Standaard hydraulisch snelwisselsysteem
Handrem	Trommelrem
Kleur	GIANT geel / GIANT grijs / zwart

Banden

31x15.50-15 AS
31x15.50-15 X-TRAC
31x15.50-15 SKID
31x15.50-15 GRASS
33x15.50-15 X-TRAC
15.0/55x17 AS
425/40B17 GSP
Dubbele banden: 11.5/80-15.3 AS (2 stuks); Alleen mogelijk in combinatie met 11.5/80-15.3 AS

Elektra / Verlichting

Diverse 12 Volt aansluitingen
Diverse werkklampen mogelijk in LED of halogeen
Zwaailampen in LED en halogeen
Flitslamp in LED

Meer informatie over de G2700 HD op de volgende pagina.



Technische gegevens

Bedrijfgewicht ¹	2.550 kg
Hefkracht	1.875 kg
Kiplast ²	2.070 kg
Hefhoogte ^{2,3}	2.964 mm
Lengte zonder bak	3.405 mm
Breedte ³	1.100 mm
Doorrijhoogte ^{3,4}	2.340 mm


¹ Gemeten met grondbak

² Gemeten op scharnierpunt in rechte stand

³ Gemeten met standaard banden

⁴ Gemeten met standaard veiligheidsdak

Kiplasten



S	1.855 kg
T	1.725 kg
U	1.340 kg
V	1.050 kg
W	2.990 kg
X	2.070 kg
Y	1.475 kg

Veiligheidsdak/ Cabine

ROPS / FOPS neerklapbaar veiligheidsdak
ROPS / FOPS cabine

Hydrauliek voor

Tot 2 extra dubbelwerkende hydraulische functie, mechanisch bediend

Tandempomp, voorzijde

- Omvat 1x extra enkelwerkende hydraulische functie
- Alleen mogelijk in combinatie met vrije retour
- Max. 60 ltr/min bij 150 bar
- Elektrisch schakelbaar

Arreting

Lekolieaansluiting

Vrije retour

Hydrauliek achter

Extra dubbelwerkende hydraulische functie, mechanisch bediend

Tandempomp, achterzijde

- Omvat 1x extra enkelwerkende hydraulische functie
- Alleen mogelijk in combinatie met vrije retour
- Max. 60 ltr/min bij 150 bar
- Elektrisch schakelbaar

Lekolieaansluiting

Vrije retour

Trekhaken en contragewichten

Sleepkoppeling (standaard) + Kogeltrekhaak

Contragewicht 62 kg (max. 2 stuks) onder machine

Overige opties

Pro-inching

STABILO systeem (Gepatenteerd); stabiliseert de pendelwerking van de machine