

PRODUCTINFORMATIE MODEL G3500 TELE

Productinformatie

Motortype	Kubota V2403-CR-TE5B (4 cilinder) Stage V
Motorvermogen	66,2 pk / 48,6 kW
Aandrijving	Hydrostatische vierwielaandrijving met automotiv besturing 14 tons assen met zware planetaire eindaandrijving en 34.000 N trekkracht
Rijhydrauliek	112 ltr/min (450 bar)
Werkhydrauliek	70 ltr/min (220 bar)
Banden	11.5/80-15.3 AS • Totale machinebreedte: 134 cm
Rijsnelheid	2 rijsnelheden (0-10 km/u, 0-30 km/u) • Rijautomaat • Gemeten met standaard banden
Standaard uitvoering	ROPS / FOPS veiligheidsdak • Incl. veiligheidsdeuren (L+R) Luchtgeveerde stoel • Incl. veiligheidsgordel en armleuningen en rugverlening 1x Dubbelwerkende hydraulische functie op hefarm, mechanisch bediend Hydraulische beremming op 4 wielen Werklamp (halogeen) voor op hefarm Hoofdstroomafsluiter Sleepkoppeling Cycloonfilter Oliekoeler
Aanspan	GIANT Standaard hydraulisch snelwisselsysteem
Handrem	Trommelrem
Kleur	GIANT geel / GIANT grijs / zwart

Banden

31x15.50-15 AS (147 cm)
31x15.50-15 X-TRAC (147 cm)
31x15.50-15 SKID (147 cm)
33x15.50-15 X-TRAC (147 cm)
15.0/55x17 AS (152 cm)
480/45x17 AS (162 cm)
420/55-17 AS (159 cm)
440/50-R17 AG (radiaal) (163 cm)
425/55-R17 AS (radiaal) (156 cm)
500/50R17 Ridemax (163 cm)
520/50R17 FL637 (165 cm)
500/40x17.5 Flota 3 (163 cm)
445/45-R19.5 Kargo (cover) (165 cm)
445/45-R19.5 GSP (165 cm)
500/45-20 AS (165 cm)
Dubbele banden: 11.5/80-15.3 AS (2 stuks); Alleen mogelijk in combinatie met 11.5/80-15.3 AS

Meer informatie over de G3500 TELE op de volgende pagina.



Technische gegevens

Bedrijfgewicht ¹	4.000 kg
Hefkracht	Zie grafiek
Kiplast ²	Zie grafiek
Hefhoogte ^{2,3}	4.312 mm
Lengte zonder bak	4.067 mm
Breedte ³	1.340 mm
Doorrijhoogte ^{3,4}	2.270 mm


¹ Gemeten met grondbak

² Gemeten op scharnierpunt in rechte stand

³ Gemeten met standaard banden

⁴ Gemeten met standaard veiligheidsdak

Kiplasten



	Standaard uitvoering	Met contragewicht 200 kg (optie)
A	1.985 kg	2.175 kg
B	1.721 kg	1.886 kg
C	1.520 kg	1.665 kg
D	1.355 kg	1.484 kg

Veiligheidsdak/ Cabine

ROPS / FOPS cabine

Hydrauliek voor

Tot 2 extra dubbelwerkende hydraulische functie, electrisch of mechanisch bediend

Tandempomp, voorzijde

- Omvat 1x extra enkelwerkende hydraulische functie
- Alleen mogelijk in combinatie met vrije retour
- Max. 67 ltr/min bij 150 bar
- Elektrisch schakelbaar

Arreting

Lekolieaansluiting

Vrije retour

Hydrauliek achter

Extra dubbelwerkende hydraulische functie, mechanisch bediend

Lekolieaansluiting

Vrije retour

Trekhaken en contragewichten

Sleepkoppeling (standaard) + Kogeltrekhaak

Contragewicht (200 kg) onder machine

Elektra / Verlichting

Diverse 12 Volt aansluitingen

Diverse werklampen mogelijk in LED of halogeen

Zwaailampen in LED en halogeen

Flitslamp in LED

Overige opties

Pro-inching