

PRODUCTINFORMATIE

MODEL G5000

Productinformatie

Motor type	Kubota V3307-CR-TE4B (4 cilinder) Stage V
Motorvermogen	73,3 pk / 53,8 kW
Aandrijving	Hydrostatische vierwielaandrijving met automotieve besturing 16 tons assen met zware planetaire eindaandrijving en 37.000 N trekkracht
Rijhydrauliek	145 ltr/min (480 bar)
Werkhydrauliek	78 ltr/min (250 bar)
Banden	12.5/80-18 AS • <i>Totale machinebreedte: 156 cm</i>
Rijsnelheid	2 rijsnelheden (0-10 km/u, 0-20 km/u) • <i>Rijautomaat</i> • <i>Gemeten met standaard banden</i>
Standaard uitvoering	ROPS / FOPS veiligheidsdak • <i>Incl. achterraam en veiligheidsdeuren (L+R)</i> Luchtgeveerde stoel • <i>Incl. veiligheidsgordel, armlenningen en rugverlenging</i> 1x Dubbelwerkende hydraulische functie op hefarm, mechanisch bediend Zweefstand op hefcilinder(s) Hydraulische beremming op 4 wielen Werklamp (halogeen) voor op hefarm Hoofdstroomafsluiter Sleepkoppeling Cycloonfilter Oliekoeler
Aanspan	GIANT Standaard hydraulisch snelwisselsysteem
Handrem	Hydraulische lamellenrem SAHR
Kleur	GIANT geel / GIANT grijs / zwart

Banden

400/70 R18 Bibload (165 cm)
405/70 R18 EM01 (166 cm)
335/80 R20 Multimax (159 cm)
400/70 R20 Bibload (165 cm)
445/45R19,5 Kargo (170 cm)
445/45R19,5 GSP (170 cm)
500/45R22,5 GSP (175 cm)
500/45-20 AS (173 cm)
500/45-R22.5 Ridemax FL693 (185 cm)
560/45-R22.5 Alliance 885 (191 cm)
600/40-22,5 AS (195 cm)

Elektra / Verlichting

Diverse 12 Volt aansluitingen
Diverse werklampen mogelijk in LED of halogeen
Zwaailampen in LED en halogeen
Flitslamp in LED

Meer informatie over de G5000 op de volgende pagina.



Technische gegevens

Bedrijfsgegewicht ¹	5.200 kg
Hefkracht	2.800 kg
Kiplast ²	4.245 kg
Hefhoogte ^{2,3}	3.500 mm
Lengte zonder bak	4.165 mm
Breedte ³	1.460 mm
Doorrijhoogte ^{3,4}	2.523 mm


¹ Gemeten met grondbak

² Gemeten op scharnierpunt in rechte stand

³ Gemeten met standaard banden

⁴ Gemeten met standaard veiligheidsdak

Kiplasten



S	3.920 kg
T	3.680 kg
U	2.965 kg
V	2.380 kg
W	5.000 kg
X	4.245 kg
Y	3.170 kg

Veiligheidsdak/ Cabine

ROPS / FOPS cabine

Hydrauliek voor

Tot 2 extra dubbelwerkende hydraulische functie, electrisch of mechanisch bediend

Tandempomp, voorzijde

- Omvat 1x extra enkelwerkende hydraulische functie
- Alleen mogelijk in combinatie met vrije retour
- Max. 67 ltr/min bij 150 bar
- Elektrisch schakelbaar

Arreting

Lekolieaansluiting

Vrije retour

Hydrauliek achter

Extra dubbelwerkende hydraulische functie, proportioneel of mechanisch bediend

Lekolieaansluiting

Vrije retour

Trekhaken en contragewichten

Sleepkoppeling (standaard) + Kogeltrekhaak

Contragewicht (275 kg) onder machine

Overige opties

Pro-inching

STABILO systeem (Gepatenteerd)

- Stabiliseert de pendelwerking van de machine