

PRODUCTINFORMATIE

MODEL G5000 X-TRA

Productinformatie

Motor type	Kubota V3307-CR-TE4B (4 cilinder) • Stage V
Motorvermogen	73,3 pk / 53,8 kW
Aandrijving	Hydrostatische vierwielaandrijving met automotieve besturing 16 tons assen met zware planetaire eindaandrijving Elektrisch inschakelbare lengtesper
Rijhydrauliek	145 ltr/min (480 bar)
Werkhydrauliek	78 ltr/min (250 bar)
Banden	12.5/80-18 AS • Totale machinebreedte: 156 cm
Rijsnelheid	2 rijsnelheden (0-10 km/u, 0-20 km/u) • Rijautomaat • Gemeten met standaard banden
Standaard uitvoering	ROPS / FOPS veiligheidsdak • Incl. veiligheidsdeuren (L+R) Luchtgeveerde stoel • Incl. veiligheidsgordel, arMLEUNINGEN en rugverlenging 1x Dubbelwerkende hydraulische functie op hefarm, mechanisch bediend Zweefstand op hefcilinder(s) Werklamp (halogeen) voor op de hefarm Hoofdstroomafsluiter Sleepkoppeling Cycloonfilter Oliekoeler
Aanspan	GIANT Standaard hydraulisch snelwisselsysteem
Handrem	Hydraulische lamellenrem SAHR
Kleur	GIANT geel / GIANT grijs / zwart

Banden

400/70 R18 Bibload (165 cm)
405/70 R18 EM01 (166 cm)
335/80 R20 Multimax (159 cm)
400/70 R20 Bibload (165 cm)
445/45R19,5 Kargo (170 cm)
445/45R19,5 GSP (170 cm)
500/45R22,5 GSP (175 cm)
500/45-20 AS (173 cm)
500/45-R22.5 Ridemax FL693 (185 cm)
560/45-R22.5 Alliance 885 (191 cm)
600/40-22,5 AS (195 cm)

Elektra / Verlichting

Diverse 12 Volt aansluitingen
Diverse werklampen mogelijk in LED of halogeen
Zwaailampen in LED en halogeen
Flitslamp in LED

Meer informatie over de G5000 X-TRA op de volgende pagina.



Technische gegevens

Bedrijfgewicht ¹	5.100 kg
Hefkracht	3.100 kg
Kiplast ²	4.390 kg
Hefhoogte ^{2,3}	2.850 mm
Lengte zonder bak	4.162 mm
Breedte ³	1.460 mm
Doorrijhoogte ^{3,4}	2.523 mm

¹ Gemeten met standaard uitvoering en grondbak

² Gemeten op scharnierpunt in rechte stand

³ Gemeten met standaard banden

⁴ Gemeten met standaard veiligheidsdak

Kiplasten



S	4.375 kg
T	4.080 kg
U	3.220 kg
V	2.550 kg
W	5.000 kg
X	4.390 kg
Y	3.240 kg

Veiligheidsdak/ Cabine

ROPS / FOPS cabine

Hydrauliek voor

Tot 2 extra dubbelwerkende hydraulische functie, proportioneel of mechanisch bediend

Tandempomp, voorzijde

- Omvat 1x extra enkelwerkende hydraulische functie
- Alleen mogelijk in combinatie met vrije retour
- Max. 67 ltr/min bij 150 bar
- Elektrisch schakelbaar

Lekolieaansluiting

Vrije retour

Hydrauliek achter

Extra dubbelwerkende hydraulische functie, proportioneel of mechanisch bediend

Lekolieaansluiting

Vrije retour

Trekhaken en contragewichten

Sleepkoppeling (standaard) + Kogeltrekhaak

Contragewicht (275 kg) onder machine

Overige opties

Pro-inching

STABILO systeem (Gepatenteerd)

- Stabiliseert de pendelwerking van de machine